

Datasheet

Edge Kinetix



Certificaat	CE 2756	
Article No. EAN	EB4007071 (0223) EB4007072 (0026)	6425670002439 6425670002446
Standardization	EN360:2002	
Materials used	Band	PES 45mm
Description	<ul style="list-style-type: none"> De KINETIX is gemakkelijk te hanteren en heeft een laag gewicht; Met steigerhaak, Brooks (0026) of karabijnhaak, Annapurna (0223); Valstopapparaat met een zelfoprollende band van 45mm; Externe valdemper; Werk lengte van 2,5 meter; Weinig behoefte aan onderhoud; Exclusief voor verticaal gebruik. 	
Technical specifications	Maximale werklust	100 KG
	Minimale breeksterkte band	30 kN
	Minimale breeksterkte 0223	25 kN
	Minimale breeksterkte 0026	23 kN
	Minimale breeksterkte connector	25 kN
Weight	EB4007071 (0223) EB4007072 (0026)	1,60 kg 1,95 kg
Packaging	Tas, gebruiksaanwijzing inbegrepen.	
Lifetime	<p>Tot 10 jaar na ingebruikname.</p> <p>Valstopblokken van één gebruiker, die periodiek door experts werden geïnspecteerd en in het inspectielogboek werden vastgelegd, zorgvuldig behandeld en onderhouden, werden opgeslagen in overeenstemming met de voorschriften, waren niet in contact met olie, vet of agressieve chemicaliën, kunnen worden gebruikt voor maximaal 10 jaar. Volg de gebruikshandleiding!</p>	