


BETONMOLES SUPER PRO ALTRAD - BÉTONNIÈRES SUPER PRO ALTRAD



Max. 90 km/u
km/h

Stuurwiel ø 590 mm met overbrenging
Volant ø 590 mm démultiplié

Hijsoog
Anneau de levage



Motorkap met geïntegreerde ventilatie
Capot moteur ventilation intégrée

Voor benzine motoren:
starten en werken met
gesloten motorkap.

Pour moteur essence :
démarrer et travailler
avec capot fermé.

Met elektrische monofase motor
Met benzine motor met noodstopknop en olieveligheid
Version moteur électrique monophasé
Version moteur essence avec arrêt d'urgence et sécurité d'huile

Tandkrans en tandwiel in gietijzer
(Totale tandkransbescherming)
Couronne et pignon d'entraînement en fonte
(Protection totale de la couronne)

Handgelaste stalen kuip:
· Bodem en opening extra verstevigd (3 mm wanddikte),
· Afgeronde verstevigde kuipmond
· 3 dubbele mengschoepen voor een optimale menging.

Cuve mécano soudée :
· Fond et gueule renforcés (épaisseur 3 mm),
· Jonc renfort de cuve, non coupant, résistant aux chocs.
· 3 double-pales de malaxage pour mélange optimum.

Gehomologeerd trekstang,
2 posities (auto + vrachtwagen) met veiligheidsketting en snelle automatische vergrendeling

Timon homologué, double position (voiture + camion) avec chaîne de sécurité et fixation rapide automatique

Kuipversteviging gemonteerd op kogellagers

Support de cuve monté sur butée à billes



OPTIE / OPTION

art. 161090



Heftruckuitsparing
Prise de fourche

AT 350

MAX. CAPACITEIT
CAPACITÉ DE CUVE

340 l

MAX. MENGCAPACITEIT
CAPACITÉ MAX. DE MALAXAGE

180 l

MOTOR
MOTEUR Ø 500 MM

230 V - 50 Hz

WIELEN
ROUES

lucht - pneumatique

TANDKRANS
COURONNE

gietijzer - fonte

GEWICHT INCL. MOTOR
POIDS AVEC MOTEUR

305 kg

AFMETINGEN
DIMENSIONS

1,91 x 0,95 x h 1,55 m

4 uitschuifbare galva
voeten - 4 pieds
galva télescopiques

Luchtbandwielen ø 500
mm met schokdempers
Roues gonflables ø 500
mm sur suspension

Standaard geleverd met lichtplaat
incl. mistlicht

Plaque de signalisation de série
avec feu anti-brouillard.

Elektrische versie met monofase motor 230V/50Hz,
beschermingsfactor IP54 (bescherming tegen
stofdeeltjes en spatwater). Temperatuursensor
Poly-V-riem overbrenging.

Benzine versie Honda GX160 met oliepeilsensor,
noodstop,
Poly-V-riem overbrenging.

Version moteur monophasé 230V/50Hz, indice de
protection IP54 (protection contre les poussières et
les projections d'eau). Sonde thermique. Transmission
par courroie Poly-V.

Version moteur essence Honda avec sécurité d'huile,
bouton d'arrêt d'urgence, transmission par courroie
Poly-V.

220V



3 700018 160204
Art. 1668010

Honda GX160QX



3 700018 160228
Art. 1668000

Honda GX160LX



3 700018 160242
Art. 1668130