



EN388



4442F

EN407



X1XXXX

ANSI



CUT



Oeko-Tex®

REACH
COMPLIANT

KENMERKEN

Liner: 13 gauge naadloze Kyorene® liner (grijs)
Coating: Micro Foam Nitril palm coating (zwart)
met extra versteviging tussen duim en wijsvinger

TOEPASSINGEN

- Productie
- Automotive
- Bouw en constructie
- Glas- en metaalindustrie
- Metaalbewerking en plaatwerk
- Recycling
- Logistiek
- Inpakwerkzaamheden

VOORDELEN

- Comfortabel
- Slijtvast
- Goede grip
- Uitmuntende snijbestendigheid
- Hoge scheurweerstand
- Antibacterieel
- UV bestendig
- Infrarood (verbetering bloedcirculatie)

PRESTATIES

EN388 Bescherming tegen mechanische risico's:

Schuurweerstand	1	2	3	4		
Snijweerstand (Coup test)	1	2	3	4	5	
Scheurweerstand	1	2	3	4		
Perforatieweerstand	1	2	3	4		
Snijweerstand (TDM test)	A	B	C	D	E	F

EN407 Bescherming tegen thermische risico's:

Contacthitte	1	2	3	4
--------------	---	---	---	---