



Bestellnummer 6432 (S2)
Bezeichnung ASPHALTPROFI KH S2
Norm EN ISO 20345:2011
ÖNORM Z 1259:2017/DGUV 112-191

MADE IN AUSTRIA

Schutzfunktion **S2**
HI-CI-HRO

FEATURES



BESCHREIBUNG

OBERLEDER wasser-, öl- und schmutzabweisendes Spezialleder, Stärke ca. 1,9 - 2,2 mm
FUTTERLEDER naturbelassenes perforiertes Orthopädielederfutter, Stärke von 1,1 - 1,4 mm
ZEHENSCHUTZKAPPE hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe
FUSSBETT auswechselbare Fußbetteinlage mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar
BRANDSOHLE echtes Leder, pflanzlich gegerbt, Stärke von 2,4 - 2,7 mm
SOHLE DUO-SOFT-ASPHALT Sohle (Gummi-PUR)
SEALING SOLE EDGE SYSTEM Patent Nr. 403677
Nitrilkautschukschale - rutschfest, mikrobe- & säurebeständig, öl- & benzinfest, antistatisch
Polyurethanschaumkörper (leicht, schockabsorbierend, dauerelastisch)
hoch isoliert mit wärme- & hitzebeständigem Spezialfaserstoff
wärme- & kälteisoliert nach EN ISO 20345:2011 (HI-CI)
kontakthitzebeständig bis 300°C nach EN ISO 20345:2011 (HRO)

GRÖSSEN 40 - 48